

# NEPTOLUX 68-C / 68-O

## Nödbelysning med optimerat ljusutbyte

**Armatyrtyp:** Neptolux 68 är en intelligent adresserbar nödbelysningsarmatur anpassad för Neptoluxsystemet. Armatyrtypen 68 är utrustad med en rektangulär lins för belysning av utrymningsvägar som t ex korridorer, och 68-OS med rund lins för nödbelysning av öppna golvytor. Armatyren är anpassad för tak- /väggmontage och finns i två varianter: med batteri eller för central matning. Ljusfältet är anpassat för montagehöjder upp till max fem meter över golv. Finns i vit eller svart.

**Egenskaper:** Neptolux 68 har en stomme med snabbkopplings-sockel av vit brandbeständig halogenfri ABS-plast (Andra färger på begäran). Armatyrens ljusstyrka kan programmeras för olika förhållanden, beredskapsdrift är dock normalläge. Vid nätavbrott går armaturen alltid över till maximal ljusstyrka. Armatyren med NiMHbatteri eller för central matning ansluts på slingan för laddning/driftspänning och övervakning/styrning.

**Montage:** Armatyren inkopplas med lågspänning 40 VDC via

Nepto-3K central för adresserad övervakning. Armatyren monteras med snabbkopplingssockel i tak alt. på vägg. För andra montagesätt, se tillbehör. Låsbar armatursockel stödsäkrar armaturen och förhindrar sabotage. Kabelanslutning görs på sockeln (överkopplingsbar).



Montage infälld i u-tak: 90 mm Ø  
Inbyggnadsdjup: 43 mm  
Montagehål: 74 mm Ø

### Beredskapsdrift/ Centralmatad



Art kod	Ljuskälla	Nominellt ljusflöde	Backup-tid	Vikt	Auto-test	Montagesätt
N68-C-KIT	LED	179 lm	1 h	0,11 kg	Ja	Utanpåliggande
N68C-C-KIT	LED	70 lm	Enligt reservkraft	0,11 kg	Ja	Utanpåliggande
N68-O-KIT	LED	172 lm	1 h	0,11 kg	Ja	Utanpåliggande
N68C-O-KIT	LED	70 lm	Enligt reservkraft	0,11 kg	Ja	Utanpåliggande
N68R-C3	LED	179 lm	1 h	0,11 kg	Ja	Infälld
N68R-C-CB	LED	70 lm	Enligt reservkraft	0,11 kg	Ja	Infälld
N68R-O3	LED	172 lm	1 h	0,11 kg	Ja	Infälld
N68R-O-CB	LED	70 lm	Enligt reservkraft	0,11 kg	Ja	Infälld



### Tillbehör/reservdelar



Armatyrestomme:  
N68-C/N68-O



Monteringssockel:  
YBN-R/3WHT



Förhöjningsring till  
sockel YBN-R/3, vit:  
YBD-RA/WHT



Väderkapsling för:  
N68/89-IP66



Tätning & droppskydd  
för YBN-R/3: N-IP-  
GASKET

För ytterligare information  
om tillbehör/reservdelar, se  
sid 20-21.



Nepto Pendel 500 mm:  
PENDEL 500-KIT



Nepto Pendel 1000 mm:  
PENDEL 1000-KIT



Flaggkonsol:  
73 149 43



Montagekonsol,  
Ställbar 0-180°  
NF-MVF



3 x NiMH-1.2V/1900



Kapsling, utomhusmontage:  
NF-AVK

### Monteringsavstånd



Rektangulär lins med NiMH-batteri för 1 lux.

Höjd	↔①	①↔①	↔⊖	⊖↔⊖
2.5 m	2.0 m	5.0 m	7.0 m	16.0 m
3.0 m	2.0 m	6.0 m	7.5 m	21.0 m
4.0 m	1.5 m	6.0 m	6.5 m	22.0 m

### Monteringsavstånd



Rektangulär lins med NiMH-batteri för 5 lux.

Höjd	↔①	①↔①	↔⊖	⊖↔⊖
2.5 m	1.0 m	3.0 m	2.7 m	10.0 m
3.0 m	-	-	-	-
4.0 m	-	-	-	-

### Monteringsavstånd



Rund lins med NiMH-batteri för 1 lux med armaturen i High-Power läge.

Höjd	↔⊙	⊙↔⊙
2.5 m	4.5 m	10.0 m
3.0 m	4.0 m	11.0 m

