

# NEPTOLUX N89-C/N89-O

## Nödbelysning med optimerat ljusutbyte för höga takhöjder

**Armatyrtyp:** Neptolux 89C och 89-O är två intelligenta adresserbara nödljusarmaturer helt anpassade för Neptoluxsystemet. Typ

89 har en rektangulär lins för nödbelysning av utrymningsvägar och ger en avlång ljusbild över ytan, medan 89-O har en rund lins för öppna golvytor som ger en cirkulär ljusbild. Med optimerat ljusutbyte är serien anpassad för höga montagehöjder (upp till 10 meter är möjligt) och erbjuds i två varianter: med batteri och för central matning och i vit eller svart.

**Egenskaper:** Armatyrtyperna har en stomme av vit aluminium, batterihållare och en snabbkopplingssockel av vit brandbeständig halogen-fri ABS-plast (andra färger på begäran). Armaturens ljusstyrka kan programmeras för olika förhållanden där beredskapsdrift är normalläge. Vid nätavbrott går armaturen alltid över till maximal ljusstyrka. Armatyr med Li-Ion batteri eller för central matning ansluts på slingan för laddning/driftspänning och övervakning/styrning.

**Montage:** Armaturen inkopplas med lågspänning 40 VDC via Nepto-3K central för adresserad övervakning. Montaget sker med snabbkopplingssockel i tak alt. på vägg. För andra montagesätt, se tillbehör. Låsbar armatursockel stödsäkrar armaturen och förhindrar sabotage. Kabelanslutning görs på sockel (överkopplingsbar).



Montage infälld i u-tak: 90 mm Ø  
Inbyggnadsdjup: 43 mm  
Montagehål: 74 mm Ø

### Beredskapsdrift/ Centralmatad



Art kod	Ljuskälla	Nominellt ljusflöde	Backup-tid	Vikt	Auto-test	Montagesätt
N89-C-KIT	LED	420 lm	1 h	0,33 kg	Ja	Utanpåliggande
N89C-C-KIT	LED	312 lm	Enligt reservkraft	0,24 kg	Ja	Utanpåliggande
N89-O-KIT	LED	471 lm	1 h	0,33 kg	Ja	Utanpåliggande
N89C-O-KIT	LED	334 lm	Enligt reservkraft	0,24 kg	Ja	Utanpåliggande
N89R-C-KIT	LED	420 lm	1 h	0,33 kg	Ja	Infälld
N89R-C-CB	LED	312 lm	Enligt reservkraft	0,24 kg	Ja	Infälld
N89R-O-KIT	LED	471 lm	1 h	0,33 kg	Ja	Infälld
N89R-O-CB	LED	334 lm	Enligt reservkraft	0,24 kg	Ja	Infälld



### Tillbehör/reservdelar



Armaturstomme:  
N89-C/N89-O



Monteringssockel:  
YBN-R/3WHT



Förhöjningsring till  
sockel YBN-R/3, vit:  
YBD-RA/WHT



Väderskapsling för:  
N68/89-IP66



Kapsling, utomhus-  
montage: NF-AVK



Tätning & droppskydd för  
YBN-R/3: N-IP-GASKET



Nepto Pendel 500 mm:  
PENDEL 500-KIT



Nepto Pendel 1000 mm:  
PENDEL 1000-KIT



Fläggkonsol:  
73 149 43



Batteri, Li-Ion 2200  
mAh: LI-ION/2200



Montagekonsol,  
Ställbar 0-180o  
NF-MVF





### Monteringsavstånd

Rektangulär lins med Li-Ion batteri för 1 lux.

Höjd				
2.5 m	1.5 m	3.0 m	6.0 m	13.0 m
3.0 m	1.6 m	3.3 m	7.0 m	15.0 m
4.0 m	2.0 m	4.3 m	9.5 m	19.0 m
5.0 m	2.5 m	5.0 m	10.5 m	23.0 m
6.0 m	2.9 m	6.0 m	12.5 m	27.0 m
7.0 m	3.2 m	6.8 m	14.0 m	30.0 m
8.0 m	3.4 m	7.5 m	15.0 m	30.0 m
10.0 m	3.6 m	9.0 m	12.5 m	38.0 m

### Monteringsavstånd

Rektangulär lins med Li-Ion batteri för 5 lux.

Höjd				
2.5 m	1.2 m	2.5 m	5.0 m	11.0 m
3.0 m	1.4 m	3.0 m	6.0 m	13.0 m
4.0 m	1.5 m	4.0 m	6.5 m	16.5 m
5.0 m	1.2 m	4.3 m	3.0 m	15.0 m



### Monteringsavstånd

Rund lins med Li-Ion batteri för 1 lux.

Höjd		
2.5 m	5.5 m	10.0 m
3.0 m	6.2 m	12.0 m
4.0 m	7.5 m	14.0 m
5.0 m	8.3 m	17.0 m

### Monteringsavstånd

Rund lins med Li-Ion batteri för 5 lux.

Höjd		
2.5 m	3.5 m	8.0 m
3.0 m	2.0 m	9.0 m

