

NEPTOLUX 68-C / 68-O

Nödbelysning med optimerat ljusutbyte

Armatyrtyp: Neptolux 68 är en intelligent adresserbar nödbelysningsarmatur anpassad för Neptoluxsystemet. Armatyrtypen 68-C är utrustad med en asymmetrisk lins för belysning av utrymningsvägar som t ex korridorer, och 68-O med symmetrisk lins för nödbelysning av öppna golvytor. Armatyren är anpassad för tak- /väggmontage och finns i 16 varianter: med batteri eller för central matning. Infällt, utanpåliggande, vit och svart. Ljusfältet är anpassat för montagehöjder upp till max fem meter över golv. Finns i vit eller svart.

Egenskaper: Neptolux 68 utanpåliggande har en stomme med snabbkopplings-sockel av vit eller svart brandbeständig halogenfri ABS-plast (Andra färger på begäran). Armaturens ljusstyrka kan programmeras för olika förhållanden, beredskapsdrift är dock normalläge. Vid nätavbrott går armaturen alltid över till maximal ljusstyrka. Armatyrtyp med NiMHbatteri eller för central matning ansluts på slingan för laddning/driftspänning och övervakning/styrning.

Montage: Armatyren inkopplas med lågspänning 40 VDC via Nepto-3K central för adresserad övervakning. Armatyren monteras med snabbkopplingssockel i tak alt. på vägg, eller som infälld. För andra montagesätt, se tillbehör. Låsbar armatursockel stöldsäkrar armaturen och förhindrar sabotage. Kabelanslutning görs på sockeln (överkopplingsbar).



Montage infälld i u-tak: 90 mm Ø
Inbyggnadsdjup: 43 mm
Montagehål: 74 mm Ø

Nödbelysningsarmaturer med inbyggda batterier

Artikelkod	Montagesätt	Lins	Backup-tid	Nominellt ljusflöde (lm)	Färg	Vikt (kg)
N68-C2-KIT	Utanpåliggande	Asymmetrisk	1 h	213	Vit	0,22
N68-C2-BL-KIT	Utanpåliggande	Asymmetrisk	1 h	213	Svart	0,22
N68-O2-KIT	Utanpåliggande	Symmetrisk	1 h	239	Vit	0,22
N68-O2-BL-KIT	Utanpåliggande	Symmetrisk	1 h	239	Svart	0,22
N68R-C2-3	Infälld	Asymmetrisk	1 h	213	Vit	0,22
N68R-C2-3-BL	Infälld	Asymmetrisk	1 h	213	Svart	0,22





Nödbelysningsarmaturer för CBS

Artikelkod	Montagesätt	Lins	Backup-tid	Nominellt ljusflöde (lm)	Färg	Vikt (kg)
N68C-C2-KIT	Utanpåliggande	Asymmetrisk	Enl. reservkraft	78	Vit	0,13
N68C-C2-BL-KIT	Utanpåliggande	Asymmetrisk	Enl. reservkraft	78	Svart	0,13
N68C-O2-KIT	Utanpåliggande	Symmetrisk	Enl. reservkraft	86	Vit	0,13
N68C-O2-BL-KIT	Utanpåliggande	Symmetrisk	Enl. reservkraft	86	Svart	0,13
N68R-C2-CB	Infälld	Asymmetrisk	Enl. reservkraft	78	Vit	0,06
N68R-C2-CB-BL	Infälld	Asymmetrisk	Enl. reservkraft	78	Svart	0,06
N68R-O2-CB	Infälld	Symmetrisk	Enl. reservkraft	86	Vit	0,06
N68R-O2-CB-BL	Infälld	Symmetrisk	Enl. reservkraft	86	Svart	0,06







Monteringsavstånd

Asymmetrisk lins med NiMH-batteri för 1 lux.

Höjd				
2.5 m	2.0 m	5.0 m	7.0 m	16.0 m
3.0 m	2.0 m	6.0 m	7.5 m	21.0 m
4.0 m	1.5 m	6.0 m	6.5 m	22.0 m



Monteringsavstånd

Asymmetrisk lins med NiMH-batteri för 5 lux.

Höjd				
2.5 m	1.0 m	3.0 m	2.7 m	10.0 m
3.0 m	-	-	-	-
4.0 m	-	-	-	-

Monteringsavstånd

Symmetrisk lins med NiMH-batteri för 1 lux med armaturen i High-Power läge.

Höjd		
2.5 m	4.5 m	10.0 m
3.0 m	4.0 m	11.0 m



Tillbehör/reservdelar



Armaturstomme:
N68-C/N68-O



Monteringssockel:
YBN-R/3WHT



Förhöjningsring till sockel YBN-R/3, vit:
YBD-RA/WHT



Väderkapsling för:
N68/89-IP66



Tätning & droppskydd för YBN-R/3: N-IP-GASKET

För ytterligare information om tillbehör/reservdelar, se sidorna 18-19.




Nepto Pendel 500 mm:
PENDEL 500-KIT



Nepto Pendel 1000 mm:
PENDEL 1000-KIT




Flaggkonsol:
73 149 43



Montagekonsol,
Ställbar 0-180°
NF-MVF



3 x NIMH-1.2V/1900



Kapsling, utomhusmontage:
NF-AVK